

Завод "ДОНМЕТ" производит сертифицированное оборудование для газовой сварки и резки и имеет систему управления качеством, соответствующую международному стандарту ISO 9001-2001 (сертификат № UA2.021.433).

В мае 2003 года завод приступил к серийному выпуску универсальных регуляторов расхода газа AP-40/Y-30DM (аргон/углекислота). Регулятор расхода соответствует нормам ЕВРОСТАНДАРТА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры

AP-40

Y-30

Редуцируемый газ

аргон

углекислота

Давление газа на входе, МПа (кгс/см²):

наибольшее

наименьшее при наибольшем расходе

20 (200)

0,8 (8)

Наибольшая пропускная способность при наименьшем рабочем давлении:

по красной шкале указателя расхода (Ar), м³/ч (л/мин)

1,8 (30)

по черной шкале указателя расхода (CO2), м³/ч (л/мин)

1,65 (28)

Диаметр расходной шайбы (дюзы), мм

0,6

Габаритные размеры, мм, не более

140x130x100

Масса не более, кг

0,80

ЕВРОСТАНДАРТ!



**Блистерная
упаковка!!!**

1/4-В

**Диаметр резьбы
выходного
штуцера - 1/4"**